

Makita[®]

COSTRUIAMO IL FUTURO

Avvitatore per coperture 18V
DFS250RAJ/ZJ



2.500 g/min

Tecnologia Push-drive avvia l' avvitatura solo dopo il contatto tra vite e pannello.

DFS250RAJ/ZJ: adatto per lavori di rivestimento



**BL
MOTOR**

- Esente da manutenzione perchè senza spazzole.
- La produzione di energia è più efficiente rispetto a un motore DC a spazzole grazie alla mancanza di attrito causato dalle spazzole, ciò consente di ridurre la produzione di calore e aumentare la mole di lavoro con ogni singola carica delle batterie.

Miglior corpo motore possibile

- ergonomicamente disegnato per:
- ridurre al minimo l' affaticamento della mano e il dolore anche durante lavori di lunga durata.
 - dare la massima potenza alla spinta
 - consentire una pressione più facile e più regolare sull' interruttore.
 - fornire una presa comoda e un miglior controllo grazie all' ampia superficie con elastomero antiscivolo.

Carcassa ingranaggi in alluminio

Frizione silenziosa

LED illuminazione zona lavoro con funzione di spegnimento ritardato

- utile per lavori in ambienti bui
- continua ad illuminare per circa 12-13 secondi dopo il rilascio dell' interruttore



Tasto di blocco per un' avvitatura continua

Gancio x cintura

Tecnologia Push Drive

- Per minimizzare il consumo di energia in modalità blocco il motore non gira a vuoto, inizia a girare solo quando le viti sono inserite nel pannello.
- Con interruttore ON/OFF.

Alimentato da batterie 18V Li-ion

con indicatore di carica

BL1850B: 18V 5.0Ah
BL1840B: 18V 4.0Ah
BL1830B: 18V 3.0Ah
BL1820B: 18V 2.0Ah

*BL1815N: 18V 1.5Ah
*senza indicatore di carica



Caricabatterie

Rapido
DC18RC



Doppio
DC18RD



Tempi di carica (2.0Ah)
24 minuti

Avv. per cartongesso DFS250RAJ/ZJ

- Interruttore elettronico
- Reversibilità
- LED illuminazione
- Valigetta MAKPAC

18V
LITHIUM-ION

Capacità foro

Filettatura grossa: 4.5 x 90 mm
Viti autopercoranti: 6 mm

Attacco (Hex)

Viti normali: 5 mm

Velocità a vuoto

6.35 mm (1/4")

Vibrazioni

0 - 2.500 g/min

Pressione acustica

Avvitatura senza impatto:
2.5 m/s² circa

Dimensioni

72 dB(A)

Peso

259x79x259 mm

1.6 kg

Accessori in dotazione :

RAJ: 2 batterie 18V 2,0Ah, caricabatterie, inserto Phillips, portainseri magnetico, gancio per cintura, valigetta MAKPAC.
ZJ: inserto Phillips, portainseri magnetico, gancio per cintura, valigetta MAKPAC (solo corpo macchina).

Peso conforme alla procedura EPTA 01/Ver.2.1

MAKITA S.p.A. Con socio unico.
Direzione e Coordinamento: Makita Corporation-Giappone
Via Sempione 269/A 20028 San Vittore Olona (MI) Italy
Tel. +39 0331.524111 Fax +39 0331.420285

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO