

9557HNRGZ

Potenza Assorbita:	840W
Velocità a vuoto:	11000min ⁻¹
Filettatura albero:	M14
Diametro del disco:	115mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR):	
Cavo di alimentazione:	2,5m
Livello potenza sonora:	97dB(A)
Livello pressione sonora:	89dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K):	3dB(A)
Peso senza cavo:	2,0kg
Dimensioni prodotto:	271 x 130 x 106mm
Max Potenza Erogata:	1000W
Diametro del foro (diametro dell'albero):	22,23mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco:	≤ 2,5m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco:	1,5m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici:	7,5m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici:	1,5m/s ²



- La vernice protettiva a zig-zag sigilla l'armatura da polvere e detriti per una maggiore durata dell'utensile
- Ergonomia ricercata e performante
- Gli affidabili ingranaggi lavorati garantiscono una durata doppia o più lunga
- La vernice protettiva a zig-zag sigilla l'armatura da polvere e detriti per una maggiore durata dell'utensile
- Il design a labirinto del vano motore protegge il motore dalle impurità che provengono dall'aria di raffreddamento
- Interruttore a scorrimento con blocco per uso continuo
- Blocco del mandrino per una facile sostituzione della ruota
- Doppio isolamento