

## GA5040C

Potenza Assorbita: 1400W

Velocità a vuoto: 2800 – 11000min<sup>-1</sup>

Massima profondità di taglio: 20mm

Filettatura albero: M14

Diametro del disco: 125mm

Funzione antiriavvio  
(interruttore NVR):

Cavo di alimentazione: 4,0m

Livello potenza sonora: 97dB(A)

Livello pressione sonora: 89dB(A)

Incertezza del rumore (fattore  
K): 3dB(A)

Peso senza cavo: 2,5 - 3,6kg

Dimensioni prodotto: 303 x 140 x 116mm

Diametro del foro (diametro  
dell'albero): 22,23mm

Livello Vibrazione, Levigatura  
a Disco: 2,5m/s<sup>2</sup>

Livello Vibrazione, lavorazioni  
delle Superfici: 6,5m/s<sup>2</sup>

Incertezza Vibrazione (Fattore  
K), Levigatura a Disco: 1,5m/s<sup>2</sup>

Incertezza Vibrazione (Fattore  
K), Rettifica delle Superfici: 1,5m/s<sup>2</sup>

Max Potenza Erogata: 2100W



- Doppio isolamento
- Il sistema brevettato Super Joint di Makita protegge il cambio e l'operatore dal contraccolpo.
- Il sistema di frizione meccanica Super Joint System (SJS) aiuta a ridurre al minimo i danni al motore e agli ingranaggi
- Il limitatore di corrente elettronico aiuta a proteggere il motore dal sovraccarico
- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina