


HR2470

Potenza Assorbita:	780W
Velocità a vuoto:	0 - 1100min ⁻¹
Impulsi al minuto:	0 - 4500min ⁻¹
Diametro max foro in legno:	32mm
Diametro max foro in calcestruzzo:	24mm
Diametro max foro in acciaio:	13mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo:	4 - 16mm
Potenza del colpo:	2,4J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm ²):	54mm
SDS-PLUS compatibile:	
Cavo di alimentazione:	4,0m
Livello potenza sonora:	100dB(A)
Livello pressione sonora:	92dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K):	3dB(A)
Livello Vibrazione, scalpellatura:	14,3m/s ²
Peso senza cavo:	2,6kg
Dimensioni prodotto:	370 x 84 x 214mm
Max Potenza Erogata:	550W
Livello Vibrazione, Foratura nel Metallo:	4,5m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Foratura nel Metallo:	1,5m/s ²
Livello Vibrazione, Foratura con Percussione nel Calcestruzzo:	15,9m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Foratura con Percussione nel Calcestruzzo:	1,5m/s ²



Incertezza Vibrazione (Fattore K), scalpellatura:1,5m/s²

