



Soffiatore a pistola  
AS001G



**40V** LI-ION  
**max**



**Soffiare**



**Gonfiare**



**Sgonfiare**

**Ideale per un'ampia gamma di applicazioni**

Sostituendo l'ugello della punta può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni





XGT  
**40V** L<sup>ION</sup>  
max

**BL**  
MOTOR



Velocità aria max

**200**  
m/s

[con ugello Ø 7 / mod. 4]

Flusso d'aria max

**1,1**  
m<sup>3</sup>/min

[senza ugello/ mod. 4]

## Per soffiare / Per pulire



### Ugello Ø 13 mm

Codice 191X15-3

- Per lavori di soffiaggio, come ad esempio la rimozione della polvere durante le lavorazioni
- Per gonfiare canotti e piscine gonfiabili



## Per gonfiare/sgonfiare



### Ugello per valvola

Codice 191X17-9

Per gonfiare/sgonfiare camere d'aria e palloni da spiaggia



### Tubi di sfato dell'aria

Codice 191X23-4

Per gonfiare/sgonfiare camere d'aria e palloni da spiaggia



\*Rimuovere il coperchio filtro prima di collegare il tubo



Ugello lungo

### Filtro C completo

Codice 191X29-2

Per un utilizzo della macchina in un ambiente polveroso



\*Rimuovere il coperchio filtro e successivamente applicare il filtro



# Una vasta gamma di applicazioni



## Ugello ø 7 mm

Codice 191X13-7

Per la pulizia di filtri



## Ugello ø 3 mm

Codice 191X11-1

Per la pulizia di spazi ristretti  
(può essere utilizzato come una  
bomboletta aria spray)



## Ugello ad ampio raggio

Codice 191X19-5

Per il soffiaggio ad ampio raggio



## Set completo di ugelli flessibili

Codice 191X21-8

Per soffiare la polvere dalle  
attrezzature elettroniche o per la  
pulizia in spazi molto ristretti



## Accessorio in gomma 20-30 mm

Codice 191X25-0

Per sgonfiare grandi piscine da  
gioco, letti gonfiabili, etc.\*1



## Accessorio in gomma ø 65 mm

Codice 191X27-6

Per sgonfiare effettuando  
operazioni di sottovuoto\*1



**Filtro**

Per impedire  
l'aspirazione di corpi  
estranei

**Interruttore  
velocità variabile**

**LED di illuminazione  
zona di lavoro**

**4 modalità di  
regolazione  
del flusso  
d'aria**

**Gancio  
per cintura  
(opzionale)**

\*1 Utilizzato collegando l'ugello 13 con i tubi di sfiato dell'aria

## Sostituzione ugelli one-touch



Facile  
sostituzione  
degli ugelli  
senza  
l'utilizzo di  
utensili

## Foro per appendere l'utensile



Consente di  
appendere la  
macchina





## Accessori



### Per gonfiare

#### Ugello ø 13 mm

Codice 191X15-3

Diametro ugello: ø13 mm (Uguale al calibro della macchina)

- Per lavori di soffiaggio, come ad esempio la rimozione della polvere durante le lavorazioni
- Per gonfiare canotti e piscine gonfiabili



#### Ugello ø 7 mm

Codice 191X13-7

Diametro ugello: ø 7,0 mm

Per la pulizia di filtri



#### Ugello ø 3 mm

Codice 191X11-1

Diametro ugello: ø 3,0 mm

Per la pulizia di spazi ristretti (può essere utilizzato come una bomboletta aria spray)



#### Set completo di ugelli flessibili

Codice 191X21-8

Diametro ugello: ø 6,0 x 800 (tubo)

Per soffiare la polvere dalle attrezzature elettroniche o per la pulizia in spazi molto ristretti



### Per gonfiare

#### Ugello ad ampio raggio

Codice 191X19-5

Diametro ugello: ø 6,0 mm (ogni foro)

Per il soffiaggio ad ampio raggio



#### Ugello per valvola

Codice 191X17-9

Diametro ugello: ø 7,0 mm

Per gonfiare/sgonfiare camere d'aria e palloni da spiaggia



#### Set di ugelli lunghi

Codice 191X78-9 Diametro ugello: ø 8,0 mm

- Per la pulizia di fori di ancoraggio
- Per la pulizia di spazi ristretti fuori portata

• L'ugello lungo R può essere utilizzato come singolo elemento oppure come assemblaggio con l'ugello 13.



### Per sgonfiare

#### Tubi di sfiato dell'aria

Codice 191X23-4

Diametro ugello: ø 13 mm (Uguale al calibro della macchina)

Per gonfiare/sgonfiare camere d'aria e palloni da spiaggia. (Rimuovere il coperchio filtro prima di collegare il tubo)



#### Accessorio in gomma 20-30 mm

Codice 191X25-0

Diametro ugello: ø 7,0 mm

Per sgonfiare grandi piscine da gioco, letti gonfiabili, etc.\*1



#### Accessorio in gomma ø 65 mm

Codice 191X27-6

Diametro ugello: ø 65 mm

Per sgonfiare effettuando operazioni di sottovuoto\*1



### Per la protezione dei prodotti

#### Filtro C completo

Codice 191X29-2

Per un utilizzo della macchina in un ambiente polveroso

(Rimuovere il coperchio filtro e successivamente applicare il filtro)



\*1 Utilizzato collegando l'ugello 13 con i tubi di sfiato dell'aria

### Tempo di carica

Fast Charging	
Batteria	Tempo di carica
*1BL4025 2,5 Ah	28 min
*1BL4040 4,0 Ah	45 min
BL4050F 5,0 Ah	50 min

\*1 Batteria consigliata

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la Procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

### Soffiatore a pistola

### AS001G

- Interruttore elettronico
- 4 velocità elettroniche
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Valigetta di trasporto

Forza di soffiaggio	Modalità: 4/3/2/1: 2,8/2,3/1,7/1,1 N
Volume aria max	Modalità: 4/3/2/1: 1,1/1,0/0,8/0,6 m³/min
Massima aspirazione	10,3 kPa
Uso continuativo	Modalità: 4/3/2/1: 13/17/25/50 min
Livello pressione sonora	79 dB(A)
Vibrazioni	2,5 m/s² o inferiore
Dimensioni (L x W x H)	con batteria: 175 x 94 x 300 mm
Peso	1,5 - 2,3 kg

Accessori in dotazione: Ugello ø 3, ugello ø 7, ugello ø 13, ugello ad ampio raggio, ugello per valvola.

Accessori opzionali: set completo di ugelli flessibili, set di ugelli lunghi, accessorio in gomma 20-30 mm, accessorio in gomma ø 65 mm, filtro C completo, tubi di sfiato dell'aria, completo, gancio per cintura.