



**Box Termici**  
 CW003G / CW001G /  
 CW004G / CW002G



**40V** LITHIUM-ION  
**max**

**18V**  
 LITHIUM-ION



È possibile aprire il box  
 da entrambi i lati

foto: CW004G



foto: CW004G

**CW004G**  
 Vano interno separabile in due  
 scomparti tramite piastra divisoria.



**CW003G**

Capacità  
**7 l**

**CW001G**

Capacità  
**20 l**

**CW004G**

Capacità  
**29 l**

**CW002G**

Capacità  
**50 l**



**XGT****40V<sup>max</sup> LI-ION****18V<sup>max</sup> LITHIUM-ION****-18°C ~ 60°C****Freddo**  
-18°C~10°C**Caldo**  
30°C~60°C**CW004G****17 impostazioni di temperatura****29l**

Numero massimo di bottiglie in plastica da 2 litri conservabili in posizione verticale:

- Vano singolo: 6 bottiglie
- Doppio vano: 2 bottiglie nel vano sinistro e 4 bottiglie nel vano destro

**Vano interno separabile in due scomparti tramite piastra divisoria.**

- È possibile effettuare due diverse impostazioni di temperatura dividendo il vano interno in due scomparti tramite la piastra divisoria.
- Anche in modalità doppio vano, solo uno di essi può funzionare in modo indipendente come in modalità vano singolo.
- La modalità vano singolo può essere cambiata automaticamente in modalità vano doppio inserendo la piastra divisoria.
- Differenza di temperatura massima impostabile tra i due vani è di 30°C

**Vassoio interno**

3 lattine da 350 ml possono essere posizionate in verticale.

**Cestino interno**

4 bottiglie in plastica da 2 litri possono essere posizionate in verticale.

**Ganci per appendere sacchetti**

Alla maniglia di trasporto sono stati aggiunti due pratici ganci.

**La maniglia di trasporto si blocca a 110°**

Per un comodo trasporto.

**È possibile aprire il coperchio da entrambi i lati****Coperchio completamente removibile**

consente una facile pulizia del coperchio e del vano interno.

**Rubinetto di scarico**


Quando si pulisce il vano interno, aprire il tappo per scaricare l'acqua.

**Apribottiglie****Maniglia di trasporto su entrambi i lati****Autonomia con batteria completamente carica**  
con due batterie BL4050F / modalità vano singolo


-18°C circa <b>12,5 h</b>	5°C circa <b>30 h</b>	60°C circa <b>11,5 h</b>
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------



## Compatibili con 4 fonti di alimentazione



**1. Batteria 40Vmax XGT**  
(una o due in parallelo\*)



**2. Batteria 18V LXT**  
(una o due in parallelo\*)



**3. Adattatore AC**



**4. 12V/24V DC con presa accendisigari**

\*Solo CW002G/CW004G/CW001G possono essere alimentati dalla combinazione di una batteria XGT e una batteria LXT

## Porta USB



## IPX4 - Resistenti all'acqua



### CW003G

#### Design compatto

Adatto a tutti

#### 14 impostazioni di temperatura

7l



In grado di contenere verticalmente 6 bottiglie in plastica da 500 ml (fino a 220 mm di altezza).

#### Autonomia con batteria completamente carica

con batterie BL4040


-18°C circa <b>5,5 h</b>	5°C circa <b>13,5 h</b>	60°C circa <b>5,5 h</b>
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



### CW001G

#### 14 impostazioni di temperatura

20l



In grado di contenere fino a 4 bottiglie in plastica da 2 l o 20 bottiglie in plastica da 500 ml.

#### Autonomia con batteria completamente carica

con due batterie BL4050F

-18°C circa <b>10 h</b>	5°C circa <b>28 h</b>	60°C circa <b>8,5 h</b>
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------



### CW002G

#### 14 impostazioni di temperatura

50l



In grado di contenere verticalmente fino a 15 bottiglie in plastica da 2 l

#### Autonomia con batteria completamente carica

con due batterie BL4050F

-18°C circa <b>10 h</b>	5°C circa <b>24,5 h</b>	60°C circa <b>6 h</b>
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------



**Outdoor**

**Radio portatili con lanterna**

**MR010G**

40V max



**DMR057**

18V



**Torçe LED**

**ML002G**

40V max



**ML006G**

40V max



**ML007G**

40V max



**ML001G**

40V max



**Torçe con adattatore USB**

**ML011G**

40V max



**DML817**

18V



**ML107**

12V max



**Radio e Speaker**

**MR004G**

40V max

**DMR301**

18V

**DMR203**

18V

**DEBMR052**

12V max



**Ventilatore**

**CF001G**

40V max



**Bollitori**

**KT001G**

40V max



**DKT360**

18V x2



**Macchina caffè americano**

**DCM501**

18V

12V max



**Forno a microonde**

**MW001G**

40V max



**Tempo di ricarica**

	Fast Charging			Fast Charging		
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18RD	DC18SD
<b>BL4025</b> 2,5Ah	28 min	38 min	<b>BL1830B</b> 3,0Ah	22 min	60 min	
<b>BL4040</b> 4,0Ah	45 min	67 min	<b>BL1850B</b> 5,0Ah	45 min	110 min	
<b>BL4050F</b> 5,0Ah	50 min	85 min	<b>BL1860B</b> 6,0Ah	55 min	130 min	
<b>BL4080F</b> 8,0Ah	76 min	170 min				



**Box Termici**

**CW003G / CW001G / CW004G / CW002G**

	<b>CW003G</b>	<b>CW001G</b>	<b>CW004G</b>	<b>CW002G</b>
Capacità	71	201	291	501
Impostazioni temperatura	14 impostazioni: -18/-15/-10/-5/0/5/10/30/35/40/45/50/55/60°C	14 impostazioni: -18/-15/-10/-5/0/5/10/30/35/40/45/50/55/60°C	17 impostazioni: -18/-15/-10/-5/0/5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60°C (Differenza di temperatura massima impostabile tra i due scomparti: 30°C)	14 impostazioni: -18/-15/-10/-5/0/5/10/30/35/40/45/50/55/60°C
Autonomia (ore)	con BL4040, -18 / 5 / 60°C: 5,5/13,5/5,5	con BL4050Fx2, -18 / 5 / 60°C: 10/28/8,5	con BL4050Fx2, -18 / 5 / 60°C: 12,5/30/0/11,5	con BL4050Fx2, -18 / 5 / 60°C: 10/24,5/6
Lunghezza cavo	Adattatore AC / Adattatore per accendisigari: 2 / 2,5 m	Adattatore AC / Adattatore per accendisigari: 2 / 2,5 m	Adattatore AC / Adattatore per accendisigari: 2,2 / 2,5 m	Adattatore AC / Adattatore per accendisigari: 2 / 2,5 m
Dimensione ruote	-	100 mm	130 mm	130 mm
Dimensioni vano interno	210 x 150 x 220 mm	322 x 240 x 261 mm	343 x 240 x 338 mm	500 x 320 x 320 mm
Dimensioni	456 x 245 x 308 mm	663 x 341 x 372 mm	676 x 345 x 471 mm	867 x 465 x 476 mm
Peso	con batteria: 7,9 - 9,4 kg	con batteria: 13,8 - 16,1 kg	con batteria: 17,5 - 20,9 kg	con batteria: 25,6 - 29,0 kg

Accessori in dotazione: Tracolla (solo CW003G/CW001G/CW004G), adattatore AC, adattatore per accendisigari, vassoio interno (solo CW002G/CW004G), cestino interno (solo CW004G)

Non coperto da procedura EPTA



Makita S.p.A. Con socio unico  
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone  
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)  
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it