



Avvitatore autoalimentato 18V
DFR551ZJ

LXT

Velocità a vuoto

6.000 g/min



DFR551

55 mm

18V
LITHIUM-ION

XPT **BL**
MOTOR

Avvitatore per cartongesso 18V



Viti per pareti di cartongesso

Modello	Diametro	Lunghezza
DFR551	3,5 - 4,2 mm	25 - 55 mm

Aggancio rapido caricatore

Maggiore durata

- Meccanismo della vite riprogettato per migliorarne la durata e ridurne la caduta.
- Maggior durata cambiando il materiale del caricatore passando da plastica ad alluminio.



Attacco/rimozione rapido

L'attacco/rimozione del caricatore con un solo tocco riduce i problemi di inversione e sostituzione





Tecnologia di azionamento "Push&Drive"

Tenendo premuto l'interruttore, il motore si avvia solo ad inizio lavorazione per ridurre consumo batteria.



Push

Il motore si avvia ad inizio lavorazione



Drive

Serraggio terminato ► Il motore si arresta a fine lavorazione



BL MOTOR

Operazione di sgancio

Lo strumento consente di cambiare facilmente il senso di rotazione dell'inserto dell'avvitatore, sia verso destra (in senso orario) per serrare una vite o verso sinistra (in senso antiorario) per allentare una vite.



XPT

LA GAMMA DI UTENSILI PIÙ COMPLETA AL MONDO

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO

220+
UTENSILI
PROFESSIONALI

18V + 18V → 36V
CLEANERS

18V LITHIUM-ION

LE BATTERIE

- 6,0 Ah BL1860B
- 5,0 Ah BL1850B
- 3,0 Ah BL1830B
- 2,0 Ah BL1820B

2 ANNI GARANZIA / **3 ANNI GARANZIA**
Batteria estensione fino a 2 anni
Utensili estensione fino a 3 anni

I CARICABATTERIE

- DC18RC
- DC18SE
- DC18RD
- DC18FS
- DC18RE

COSTRUZIONI

CURA DEL VERDE

2 ANNI GARANZIA / **3 ANNI GARANZIA**

2 ANNI GARANZIA / **3 ANNI GARANZIA**

2 ANNI GARANZIA / **3 ANNI GARANZIA**

Accessori

Caricatore da 55 mm

Modello DFR551
Codice 191W94-5



Inserti (5 pezzi)



Inserto PH2

Inserto SQ2

Inserto PZ 2

Modello	Descrizione	Codice
DFR551	Inserto PH2 x 155 mm	191V02-0
	Inserto SQ2 x 155 mm	191V04-6
	Inserto PZ2 x 155 mm	191V06-2

Tempi di carica

Modello	Fast Charging	
	DC18RC	DC18RD
BL1830B 3,0Ah	22 min	
BL1850B 5,0Ah	45 min	
BL1860B 6,0Ah	55 min	

Avvitatore autoalimentato 18V

DFR551ZJ

	Interruttore elettronico	Lunghezza viti	3,5 - 4,2 x 20 - 41 mm
	Reversibilità	Attacco esagonale	6,35 mm
	MAK PAC 3	Velocità a vuoto g/min	0 - 6.000
		Livello di pressione sonora	74 dB(A)
		Livello vibrazioni	Avviamento senza impatto: 2,5 m/s ² o inferiore
		Dimensioni (L x W x H)	Senza batteria: 396 x 88 x 165 mm con BL1830B / BL1850B / BL1860B: 396 x 88 x 211 mm
		Peso	1,9 - 2,2 kg

Accessori in dotazione : Inserto PH2 x 155 mm - 5 pezzi

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la cartuccia della batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO