



Trapani Avvitatori con percussione
DHP485 RTJ / RF3J / FJX1 / ZJ



+ Compatto
+ Veloce
+ Potente

Coppia max
50 Nm

Photo: DDF485

Trapano
Avvitatore con
percussione

DHP485



Velocità elevata 1.900 g/min

BL
MOTOR

Dimensioni compatte

DHP485: 182 mm
Modello precedente: 192 mm

Mandrino autoserrante
consente una facile sostituzione degli inserti con una sola mano.

Capacità mandrino
1,5 mm - 13 mm

Selettore 2 velocità meccaniche



21 Regolazione coppia



DOPPIO LED integrato con funzioni di pre-bagliore e post-illuminazione per illuminare l'area di lavoro



Interruttore elettronico

DHP485RTJ

Impugnatura ergonomica morbida che facilita le operazioni di foratura

- Al fine di fornire la massima spinta alla punta, la parte posteriore superiore dell'impugnatura è ergonomicamente sagomata e allargata per adattarsi perfettamente alla forma a U formata tra il pollice e l'indice della mano dell'operatore.
- L'impugnatura più sottile di nuova concezione offre una presa confortevole e meno fatica.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Gancio per cintura

■ Accessorio opzionale

Supporto

Consente di agganciare rapidamente la macchina a un moschettone della cintura.



Codice 197043-2



Accessori in dotazione:

DHP485RTJ: 2x BL1850B (18V/5,0Ah), DC18RC, gancio per cintura, inserto, valigetta Makpac.
DHP485RF3J: 3x BL1830B (18V/3,0Ah), DC18RC, gancio per cintura, inserto, valigetta Makpac.
DHP485RFJX1: 2x BL1830B (18V/3,0Ah), DC18RC, gancio per cintura, inserto, valigetta Makpac, valigetta 76 accessori
DHP485ZJ: solo corpo macchina, gancio per cintura, inserto, valigetta Makpac.

Trapani Avvitatori con percussione

DHP485RTJ / RF3J / RFJX1 / ZJ

- Interruttore elettronico
- Freno elettrico
- Reversibilità
- 2 velocità meccaniche
- Mandrino autoserrante
- Regolazione della coppia
- Led di illuminazione
- Valigetta Makpac

Capacità
Capacità mandrino
Colpi al minuto
Velocità a vuoto (g/min)
Coppia di serraggio
Coppia di serraggio max
Vibrazioni
Livello vibrazioni
Dimensioni
Peso

DHP485

Acciaio / Legno / Cemento: 13 / 38 / 13 mm
1,5 - 13 mm
High / Low: 0 - 28.500 / 0 - 7.500
High / Low: 0 - 1.900 / 0 - 500
Giunto rigido / Giunto elastico: 50 / 27 Nm
50 Nm
Foratura calcestruzzo: 8,0 m/s²
Avvitatura in Metallo: 2,5 m/s² inferiore
182 x 79 x 255 mm
1,8 kg (con BL1850B)

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento
Makita Corporation-Giappone
Via Sempione, 269/A - 20028 San Vittore Olona (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285
www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO