



Tassellatore SDS-Plus compatibile DHR183 18 mm Sistema estrazione polveri DX16



Percussione
con
Rotazione

2
funzioni



Rotazione

Peso
3,2 kg
DHR183+DX16,
impugnatura laterale
e batteria BL1860B

foto: DHR183+DX16

Tassellatore SDS-Plus compatibile DHR183

Capacità cemento: 18 mm



Sistema estrazione polveri DX16 (optional)

Capacità max
Diametro 20 mm
Lunghezza 165 mm



HEPA
filter

BL MOTOR AVT XPT

Design compatto e leggero

adatto per lavorazioni in verticale e orizzontale



SDS-PLUS
compatibile



Lunghezza complessiva

288 mm

batteria: BL1860B

Leggero

2,4 kg

batteria: BL1860B
con impugnatura laterale

Eccellenti prestazioni di foratura

- Calcestruzzo con resistenza alla compressione di 40N/mm²
- Diametro: Ø 10,5 mm, profondità di 60 mm

Velocità di lavoro

circa **150%** in più

Rispetto al modello precedente

Performance

circa **105 pz.**

Batteria: BL1860B



BL
MOTOR

XPT

eXtreme Protection
Technology



Sistema di estrazione polveri DX16 (optional)

Massima dimensione della punta accettata

Diametro: 20 mm
Lunghezza: 165 mm
Lunghezza effettiva: 105 mm



Dimensioni:

Corpo macchina con impugnatura laterale
416 x 134 x 215 mm




Leggero

3,2 kg

DHR183+DX16,
impugnatura laterale
e batteria BL1860B

Pulizia del filtro

La polvere può essere rimossa dal filtro ruotando una manopola sulla scatola raccogli polveri.



Rimozione e fissaggio con un solo gesto



HEPA filter

Con filtro HEPA

Con un elevato tasso di cattura delle polveri



AVT

Anti-Vibration Technology

Basse vibrazioni

7,5 m/s²

Punto di misurazione: impugnatura principale

Condizioni di prova

- Profondità foratura: 80 mm
 - Diametro punta: 10 mm
 - Resistenza alla compressione del calcestruzzo: 40N/mm²
- Secondo IEC62841-2-6.

Impugnatura laterale anti-vibrazioni

L'impugnatura rivestita assorbe le vibrazioni



Combinazioni Tassellatori con Sistema di estrazione polveri

40V max

HR008G+DX10
HR009G+DX11
Capacità: 30mm



AC

HR3011FC+DX10
HR3012FC+DX11
Capacità: 30mm



40V max

HR001G/ HR003G+DX12
HR002G/ HR004G+DX14
Capacità: 28mm



18V x2

DHR280/ DHR282+DX08
DHR281/ DHR283+DX09
Capacità: 28mm



40V max

HR007G+DX15
Capacità: 28mm



AC

HR2652/ HR2653
HR2653T/ HR2663
with DX15
Capacità: 26mm



18V

DHR242+DX06
DHR243+DX07
Capacità: 24mm



18V

DHR183+DX16
Capacità: 18mm



Accessori

Sistema estrazione polveri
DX16

Scatola filtro
Cod. 1911P5-0

Filtero HEPA
Cod. 199596-7

Cuffia
Cod. 1911P8-4

Gancio
Cod. 1911K0-5

Tappo chiusura

5 pz
Cod.
422992-7



Tempo di ricarica

	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

Tassellatore SDS-Plus compatibile

DHR183 18 mm

- Interruttore elettronico
- Freno elettrico
- Reversibilità
- Controllo elettronico velocità
- Raccolta delle polveri
- LED di illuminazione
- SDS-PLUS compatibile
- MAK PAC

Potenza del colpo	1,7 J (procedura EPTA 05/2009)
Capacità	Calcestruzzo: 18 mm Acciaio: 13 mm Legno: 24 mm
Colpi al minuto	0 - 5.000
Velocità a vuoto	0 - 1.100 g/min
Livello pressione sonora	90 dB(A)
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello vibrazione	Foratura a percussione nel calcestruzzo: 7,5 m/s ² con BL1830B / BL1850B / BL1860B:
Dimensioni	288 x 89 x 215 mm
Peso	2,1 - 2,9 kg

Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, profonditàmetro

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria.
La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO