

Makita[®]

Faro 18V
DML814

LXT

Luminosità Max
3.000 lm

Altezza Max
2.240 mm

IP55

resistenza certificata
alle intemperie e alla
polvere

DML814

[Illuminazione Spot]



[Illuminazione Area]

18V
LITHIUM-ION



Autonomia

(con BL1850B)

High	Medium	Low
3.0 h	5.5 h	10 h

3 livelli di intensità luminosa


High	Medium	Low
3.000 lm	1.700 lm	900 lm

Direzione orientabile della testa per illuminazione Spot

Rotazione delle 3 unità per l'illuminazione di aree



dx e sx
115°



su e giù
110°



su e giù
90°

Ripiegabile per un facile stoccaggio e trasporto



1.000 mm

Premere il pulsante di sblocco della base dei treppiedi



Tracolla

Applicabile al faro o alla borsa degli attrezzi per un comodo trasporto



Accessori

Borsa trasporto



Tracolla



2.124 mm



L'altezza faro può essere regolata facilmente



1.250 mm

18V
LITHIUM-ION

DML814

Due modalità di illuminazione
Spot / Area

Funzione di indicazione capacità della batteria



Notifica automaticamente la riduzione della capacità della batteria con la diminuzione dell'intensità luminosa (solo un LED è in notifica)

Facile installazione e rimozione della batteria



Il vano batteria si trova a metà altezza del faro da lavoro in modo che l'utente non debba chinarsi per accedervi.

Foro per lucchetto antifurto della batteria



*Lucchetto non incluso

Tre fori per i ganci della tracolla

Due fori per i ganci si trovano sulla maniglia di trasporto accanto alla batteria e uno all'estremità di una gamba dei treppiedi.

Foro di fissaggio



Il treppiedi può essere saldamente fissato al suolo con una vite o un piolo.

Faro 18V

DML814

Borsa trasporto

Autonomia (h)
Intensità (High / Mid / Low)
con BL1850(B) Low / Mid / High: 10 / 5.5 / 3
a 1m: 1.250 / 750 / 400 lx
a 3m: 130 / 80 / 40 lx
a 5m: 50 / 30 / 15 lx

Accessori in dotazione:
Tracolla

Luminosità
Dimensioni
High / Mid / Low: 3.000 / 1.700 / 900 lm

In posizione inattiva:
260x216x1.000 mm
In posizione operativa (Altezza Max):
573x658x1.250-2.240 mm

Peso
DML814: 7,2 kg

Batterie e caricabatterie non inclusi

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO