

Makita

Smerigliatrice angolare
GA050G 125 mm

XGT

XGT

40V Li-ION
max



Velocità a vuoto

11.000g/min

GA050G

125 mm



BL MOTOR **AFT** (BRAKE) **XPT**

L'efficienza di lavoro e le elevate performance sono oggi insuperabili sul mercato. Questo risultato è ottenuto grazie al nuovo design dell'alloggiamento del BL motor a tamburo che gli conferisce maggior stabilità con conseguente riduzione delle vibrazioni, elevata velocità, maneggevolezza e durata nel tempo implementata.

Velocità a vuoto
11.000g/min

BL MOTOR

Alloggiamento motore integrato altamente rigido



Costruzione antivibrante

L'ammortizzatore si trova tra l'alloggiamento del motore e l'impugnatura principale.

AFT Active Feedback sensing Technology

Spegne l'utensile se la velocità di rotazione rallenta improvvisamente.



Interruttore palmare

Eccellente manovrabilità

L'alloggiamento del motore è stato progettato il più sottile possibile, consentendo due possibilità di presa garantendo una eccellente manovrabilità. L'utente può afferrare l'utensile attraverso l'impugnatura oppure sull'alloggiamento del motore.

Impugnatura AVT




Anti-restart



Freno elettrico

Copridisco a leva scorrevole



XPT

resistente a polvere e schizzi d'acqua

Extreme Protection Technology



Accessori

Cuffia aspirazione polveri
per dischi diamantati



Cuffia aspirazione polveri
per dischi diamantati



Cuffia
per dischi abrasivi



Cuffia
per dischi da taglio



Platello in gomma
per dischi abrasivi



Flangia
per dischi abrasivi e platello



Impugnatura AVT



Impugnatura laterale



Super flangia



Tempo di ricarica

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

Smerigliatrice angolare

GA050G 125 mm

Freno elettrico	Diametro disco 125 mm
Anti-restart	Diametro foro del disco 22,23 mm
Controllo elettronico velocità	Velocità a vuoto (g/min) 11.000
Avviamento morbido	Livello vibrazioni* 8,8 m/s ²
Raccolta delle polveri	Livello pressione sonora 85 dB(A)
MAK PAC	Livello potenza sonora 93 dB(A)
	Dimensioni con BL4025: 398 x 140 x 156 mm
	con BL4040: 410 x 140 x 169 mm
	con BL4050F: 436 x 140 x 185 mm
	Peso 3,0 - 5,4 kg

*con impugnatura AVT

Accessori in dotazione: Impugnatura AVT, copridisco 125 mm, chiave a due punti, disco abrasivo ø 125 mm, valigetta MAK PAC.

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.