

Makita[®]

Idropulitrice
HW001GZ

XGT

XGT

40V **Li-ion**
max



Pressione di esercizio

30-85 bar

WG **BL**
WETGUARD MOTOR

XGT
40V Li-ION
max



Una batteria o
due in parallelo

**Facilmente
trasportabile**



Ruote di grande diametro

Ruote dal diametro di 140 mm, che consentono una buona mobilità anche su superfici sconnesse.



**3 modalità di potenza del getto
da rimuovere**

Pressione max 115 bar

3 modalità di potenza del getto

Modalità Con ugello "sray vario"	Modalità 3	Modalità 2	Modalità 1
Pressione continua	85 bar	55 bar	30 bar
Portata continua	5,5 l/min	4,2 l/min	3,0 l/min
Autonomia*	18 min	30 min	60 min
Lavori consigliati	Lavaggio muri esterni, ecc.	Lavaggio di veicoli, attrezzature agricole, ecc.	Lavori di lavaggio leggero

* (circa) con batterie completamente cariche (due batterie BL4050F)





BL MOTOR

BL Motor ad alte prestazioni

IPX5

elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua



Manico telescopico

Per un facile trasporto e stoccaggio



Il getto in base al livello di sporco



Funzione pescante

- Utilizzando questa funzione l'acqua può essere fornita non solo dal rubinetto ma anche da serbatoi d'acqua, come taniche e secchi di grandi dimensioni.
- Altezza massima di aspirazione: 1 m
- Livello minimo dell'acqua: 15 mm
- Non è necessario azionare la valvola di scarico dell'aria



Porta accessori

- Laterale: Pistola
- Posteriore: tubo ad alta pressione, ugello per detergente, lancia



NUOVO ugello per detergente


- Prestazioni migliorate
- Capacità: 350 ml



Accessori optional

	<p>Lancia rotante</p> <p>Getto a spirale adatto per rimuovere lo sporco ostinato.</p>
	<p>Spazzola paraspruzzi</p> <p>Riduce gli schizzi durante la pulizia degli angoli (ugello a getto ciclonico).</p>
	<p>Ugello "spray vario"</p> <p>Prolunga ugello "spray vario"</p> <p>La pressione può essere regolata ruotando l'ugello.</p>
	<p>Lancia "spray vario"</p> <p>La pressione può essere regolata ruotando l'ugello.</p>
	<p>Lancia ugello vario</p> <p>L'ampiezza del getto può essere regolata da 0° a 25° ruotando l'estremità anteriore dell'ugello.</p>
	<p>Ugello per detergente</p> <p>Il detergente viene spruzzato sotto forma di schiuma.</p>
	<p>Spazzola</p> <p>Ugello dotato di spazzola, utile per lavare lo sporco mentre si strofina con la spazzola.</p>
	<p>Spazzola rotante</p> <p>Tre spazzole concentriche ruotano lentamente durante l'espulsione del getto d'acqua. Adatto per la pulizia di muri esterni, carrozzeria auto, vasche da bagno, ecc.</p>
	<p>Lancia angolata 90°</p> <p>Lancia extra lunga con ugello angolato. Ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere come grondaie e sotto la carrozzeria dell'auto.</p>

Set prolungha per lancia



Tubi per estendere la lunghezza della pistola. Sono disponibili tre diverse lunghezze variando il numero dei tubi utilizzati.

Adattatore



giunto per connessione ad un ugello di altro modello.

Pistola con sicura



Tubo prolunga ad alta pressione

5m, 8m, 10m
Lunghezza totale fino a 20m
Tubo prolunga per collegare l'idropulitrice alla pistola.




Tubo ad alta pressione

Lunghezza: 5 m (PVC), 10 m (PVC), 10 m (gomma)



Giunto antitorsione

Impedisce la torsione del tubo ad alta pressione.




Connettore rapido

Per collegamento al tubo



Connettore di assorbimento G3/4


Con filtro



Tubo flessibile

Lunghezza 3 m

Per collegare un rubinetto o un gruppo filtro all'idropulitrice.



Tubo pulizia

10 m, 15 m

Per pulire pluviali e disintasarli impianti idraulici.



Gruppo filtro

Per travasare acqua da serbatoio a serbatoio. Utilizzare il tubo flessibile per collegarsi all'idropulitrice.



Tubo pescante

Sostituire il tubo dell'acqua con questo set per fornire acqua da un serbatoio.



Tempo di ricarica

	DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

Idropulitrice

HW001GZ

- 3 velocità elettroniche
- Anti-restart

Accessori in dotazione:

Tubo collegamento rete idrica 3 m, prolunga alta pressione 5 m, attacco rapido 3/4", set prolungha lancia, ugello rotante, ugello "spray vario", pistola con sicura, gruppo filtrante 0,6 m, spillo per pulizia ugello.

Portata max	7,0 l/min
Portata continua	Modalità 1/2/3: 3,0/4,2/5,5 l/min
Pressione max	11,5 MPa
Pressione continua	Modalità 1/2/3: 3,0/5,5/8,5 MPa
Temperatura acqua max ingresso	40° C
Altezza max aspirazione	1 m
Autonomia	con BL4050F x2: Modalità 1/2/3: 60/30/18 min
Lunghezza tubo	5 m
Livello rumorosità	84 dB(A)
Dimensioni	334 x 383 x 520 mm
Peso	10,3 - 13,4 kg

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante è mostrata nella tabella.