



Scalpellatore compatibile SDS-Plus  
DHK180RTJ / DHK180ZJ



# Elevata potenza e basse vibrazioni



Potenza del colpo

**3,1 J**

EPTA-Procedure 05/2009

Livello vibrazioni

**4,5 m/s<sup>2</sup>**



# Prestazioni eccellenti come gli scalpelli a filo

## 1 Alta potenza ed efficienza

Il motore BL offre una potenza elevata equivalente ai modelli a filo

**BL**  
MOTOR



### Potenza del colpo

**3,1 J**

EPTA-Procedure 05/2009

## 2 Carcassa di assorbimento delle vibrazioni

Attraverso una netta separazione tra la parte del motore e della trasmissione, si riduce drasticamente il livello delle vibrazioni prodotte. Le 4 molle, contemporaneamente, ammortizzano le vibrazioni percepite dall' operatore.



### Livello vibrazioni

**4,5 m/s<sup>2</sup>**



**Scalpeltura più controllata e confortevole**  
grazie all' incremento progressivo della potenza



Accetta punte  
SDS-PLUS



**Doppio Led di illuminazione zona lavoro**

con funzioni di pre-bagliore e post-illuminazione

**XPT**

Extreme Protection Technology



### Regolazione scalpello in 12 posizioni

L'angolo di scalpello regolabile consente un facile utilizzo in varie applicazioni.



### Dispositivo di blocco interruttore per uso continuativo

- Per attivare il blocco interruttore, tirare e tenerlo premuto, quindi spingere la leva a scorrimento.
- Per disattivare il blocco interruttore, premere la leva di scorrimento senza premere l'interruttore.

### Controllo della velocità variabile tramite interruttore elettronico



### Controllo della velocità tramite selettore

## Accessori

### Set ganci

Codice 191C37-7



## Scalpeltore

- Interruttore elettronico
- Accetta punte SDS-PLUS
- Controllo elettronico velocità
- Led di illuminazione
- Valigetta

## DHK180RTJ SDS-PLUS compatibile

Potenza del colpo	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Colpi al minuto (BPM)	0 - 3.200
Livello vibrazioni	Scalpeltura: 4,5 m/s <sup>2</sup>
Livello pressione sonora	83 dB(A)
Livello potenza sonora	94 dB(A)
Dimensioni	368 x 99 x 211 mm
Peso	3,6 kg

**Equipaggiamento standard.** Modello RTJ: 2 batterie 5,0 Ah BL1850B + caricabatterie rapido DC18RC + valigetta MAKPAC  
Modello ZJ: solo corpo macchina in valigetta MAKPAC

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la Procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

Makita S.p.A. Con socio unico  
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone  
Via Sempione, 269/A - 20028 San Vittore Olona (MI)  
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

**Makita**  
COSTRUIAMO IL FUTURO