

Makita[®]

Seghetti alternativi
JV002G / JV001G

XGT

XGT

40V Li-ION
max

JV002G



JV001G



Velocità di taglio
maggiore del **20%**

Rispetto al modello precedente da 18V

Impugnatura
a staffa
JV002G



Impugnatura
sul corpo macchina
JV001G



BL **SOFT** **XPT**
MOTOR **NOLOAD**

Massima potenza

**BL
MOTOR**



Controllo della velocità costante

La tecnologia XGT e il controllo costante della velocità riducono la possibilità di calo della velocità di taglio, fornendo eccellenti prestazioni di taglio superiori rispetto ai nostri modelli attuali e concorrenti in un'ampia gamma di applicazioni, dal taglio di metalli sottili al taglio di MDF di 48 mm di spessore.


Impugnatura a staffa JV002G

Pulsante di blocco

Controllo della velocità variabile tramite leva

consente un allineamento più preciso della lama con il segno tracciato con la matita.



 **3 impostazioni taglio orbitale + taglio dritto**



L'opzione ottimale di taglio può essere selezionata semplicemente ruotando la leva

Posizione	Taglio	Applicazioni
0	Taglio in linea retta	Acciaio dolce, acciaio inossidabile e plastica Legno e compensato
I	Taglio orbitale piccolo	Acciaio dolce, alluminio e legno
II	Taglio orbitale medio	Legno e compensato Taglio rapido di alluminio e acciaio dolce
III	Taglio orbitale di grandi dimensioni	Taglio rapido di legno e compensato

 **Interruttore elettronico**



Numero	Materiale
4 - 6	Legno
3 - 6	Acciaio dolce
3 - 4	Acciaio inossidabile
3 - 6	Alluminio
1 - 4	Plastica

 **Cambio lama senza attrezzi**



Il supporto lama ne consente la sostituzione utilizzando una sola mano

Impugnatura sul corpo macchina JV001G



LED di illuminazione



(Doppio LED con funzione di illuminazione durante la modalità standby)

Funzione di riduzione della luce

- Riduce l'abbagliamento durante il taglio del metallo
- Tenere premuto il pulsante di accensione principale per regolare l'intensità luminosa.
- Funzione di memoria: lo strumento ricorda la luminosità della luce di lavoro impostata l'ultima volta e la luce si accenderà con quella luminosità quando viene accesa.

Raccolta delle polveri



L'adattatore può essere fissato saldamente alla base.

Sopra la bocchetta di scarico per essere collegato ad un aspiratore Makita.

SOFT NO LOAD

- Facile e preciso allineamento della lama con la traccia, ad inizio taglio.
- In caso di taglio con funzionamento intermittente, il motore torna automaticamente alla funzione soft no load.

Smusso

Da 0 a 45° sinistra e destra.



Meno oscillazioni

Stabilità di taglio migliorata grazie alla piastra di base più ampia.

XPT

Extreme Protection Technology

Seghetti alternativi

	Impugnatura a staffa	Impugnatura sul corpo macchina
40V max	JV002G 	JV001G 
18V	DJV182  DJV184 	DJV181  DJV185 
12V max	JV103D 	JV102D 

Accessori

Manicotto aspirazione polveri

Cod. 122C71-6



Paraschegge

Cod. 192557-6




Guida per tagli dritti e circolari

Cod. 193516-3



Adattatori per guide

Cod. 193517-1
197252-3




Regola guide

Cod. 195842-6



Binario guida

Lunghezza totale:
1 m, 1,4 m, 1,5 m,
1,9 m, 3 m



Gomma per binario guida

Cod. 191J53-1














Tempo di ricarica

Batteria	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min

Seghetti alternativi

JV002G / JV001G

 Interruttore elettronico	JV002G	JV001G
 Freno elettrico		
 Anti-restart		
 Controllo elettronico velocità		
 Avviamento morbido		
 Taglio orbitale		
 Lame attacco universale		
 Raccolta delle polveri		
 Cambio lama senza attrezzi		
 LED di illuminazione		
 MAKPAC		
Capacità	Legno: 135 mm Acciaio: 10 mm Alluminio: 20 mm	135 mm 10 mm 20 mm
Corsa lama	26 mm	26 mm
Corse al minuto	0 - 3.500	800 - 3.500
Smusso	0 - 45°	0 - 45°
Livello vibrazioni		
Modalità lavoro: taglio lamiera	4,2 m/s ²	4,8 m/s ²
Livello pressione sonora	88 dB (A)	87 dB (A)
Livello potenza sonora	96 dB (A)	98 dB (A)
Dimensioni		
con BL4025:	272 x 84 x 208 mm	283 x 84 x 189 mm
con BL4040/ BL4040F:	280 x 84 x 208 mm	298 x 84 x 189 mm
Peso	2,7 - 3,0kg	2,6 - 2,9 kg
Accessori in dotazione: 3 lame, chiave esagonale, base di protezione, paraschegge, manicotto aspirazione, valigetta MAKPAC		

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria.

La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO