

**Makita**

Troncatrici radiali per  
legno 40Vmax  
LS003G 305 mm

LS004G 260 mm

**XGT**

**XGT**

**40Vmax** Li-Ion



LED di illuminazione  
area di taglio



**LS003G**  
305 mm



**LS004G**  
260 mm

Capacità max taglio (altezza x larghezza)

LS003G  
92 x 382 mm

LS004G  
68 x 310 mm

**AWS DXT BL MOTOR**

# Tagli precisi



Capacità max taglio (altezza x larghezza)

LS003G **92 x 382** mm

LS004G **68 x 310** mm

## **AWS** Avvio automatico del sistema wireless

Con il sistema wireless, è possibile collegare tra loro la troncatrice e l'aspiratore Makita compatibile per abilitare in modalità wireless la raccolta della polvere.



Accensione troncatrice



Raccolta polvere attivata




## AWS collega l'utensile elettrico tramite Bluetooth

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Makita è concesso in licenza.

Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.



## Avvio aspiratore (tramite tecnologia bluetooth)



Anche per la pulizia dopo l'utilizzo.

## Luce LED che genera una linea per taglio esatta




La luce LED proietta un'ombra della lama sulla superficie da tagliare. Allineando la lama con l'ombra è possibile eseguire un taglio preciso.

## Design binario con avanzamento frontale



- È possibile posizionare l'utensile contro una parete per massimizzare lo spazio di lavoro.
- Il sistema di scorrimento dei binari consente un funzionamento regolare per produrre tagli di qualità superiore.

## Taglio ad alta precisione



Struttura guide rinforzata che permette di ridurre al minimo il disallineamento e fornire maggior precisione di taglio soprattutto durante lavorazioni prolungate.




Il nuovo metodo di squadratura della lama consente una facile regolazione della guida con conseguente precisione del taglio, poiché l'angolo di taglio obliquo viene regolato rispetto alla guida.

L'elevata potenza del motore 40Vmax BL consente di tagliare velocemente come se si utilizzasse una troncatrice a filo




### Facile bloccaggio e rilascio dell'angolo di smusso

L'angolo di smusso può essere bloccato/rilasciato semplicemente ruotando la manopola dietro l'impugnatura anteriore.



### Raccolta della polvere

La raccolta della polvere è più efficace rispetto al modello attuale grazie alla doppia bocchetta di raccolta maggiorata.



Blocco dell'angolo obliquo facile da usare




Pratica funzione di blocco scorrevole



Ampia base girevole



La funzione di arresto può essere disattivata semplicemente premendo una leva





**Capacità max di taglio (altezza x larghezza)**

Taglio incrociato	Taglio obliquo (sx e dx)	Taglio smussato (sx e dx)	Taglio composto	Modanatura a corona di tipo a 45°	Battiscopa
LS003G	LS003G	LS003G	LS003G	LS003G	LS003G
92 x 382 mm	45° sx/dx 92 x 268 mm	Smusso 45° sx 61 x 382 mm	Smusso 45° sinistro 45° sx/dx 61 x 268 mm	Taglio verticale 203 mm	Taglio verticale 171 mm
	LS004G	LS004G	LS004G	LS004G	LS004G
	68 x 218 mm	42 x 310 mm	42 x 218 mm	Taglio verticale 168 mm	Taglio verticale 133 mm
LS004G	LS003G	LS003G	LS003G	LS003G	LS003G
68 x 310 mm	60° sx/dx 92 x 185 mm	Smusso 45° dx 44 x 382 mm	Smusso 45° destro 45° sx/dx 44 x 268 mm	Taglio orizzontale 320 mm	Taglio orizzontale (battiscopa) 416 mm
	LS004G	LS004G	LS004G	LS004G	LS004G
	68 x 155 mm	29 x 305 mm	29 x 215 mm	Taglio orizzontale 248 mm	Taglio orizzontale 305 mm

**Accessori**

**Lama EFFICUT**

LS003GZ01

Cod. B-67309  
Misura (mm)  
305 x 60T



**Lama EFFICUT**

LS004GZ01

Cod. B-64630  
Misura (mm)  
260 x 45T



**Morsa orizzontale**

Cod. 122470-4 (optional)



**Morsa verticale**

Cod. 126617-2



**Sacchetto raccogli-polveri**

Cod. 122852-0



**Banco**

Cod. WST06 / WST07



Cod. WST05



**Unità Bluetooth, AWS - Sistema wireless ad avvio automatico**

Cod. 198900-7



**Regolo triangolare**

Cod. 762001-3



**Chiave esagonale**

Cod. 781044-6 (6 mm)



**Tempo di Ricarica**

	DC40RA Fast Charging	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28min	38min
BL4040 4,0Ah	45min	67min
BL4050F 5,0Ah	50min	85min
BL4080F 8,0Ah	76min	

**Troncatrici radiali per legno 40Vmax**

**LS003G / LS004G 305 mm / 260 mm**

	LS003G	LS004G
Freno elettrico		
Controllo elettronico velocità		
Avviamento morbido		
Taglio di smussi 45° sx/dx		
Raccolta polveri		
LED di illuminazione		
<b>Diametro lama</b>	305 mm	260 mm
<b>Angolo taglio obliquo</b>	60° sx / 60° dx	60° sx / 60° dx
<b>Angolo taglio a unghia</b>	48° sx / 48° dx	48° sx / 48° dx
<b>Capacità max taglio</b>	90°: 92 x 382 mm, 107 x 363 mm 45° sx/dx: 92 x 268 mm, 107 x 255 mm	90°: 68 x 310 mm, 91 x 279 mm 45° sx/dx: 68 x 218 mm, 91 x 197 mm
<b>Velocità a vuoto</b>	3.600 g/min	3.600 g/min
<b>Livello pressione sonora</b>	91 dB(A)	91 dB(A)
<b>Livello potenza sonora</b>	100 dB(A)	100 dB(A)
<b>Dimensioni</b>	898 x 690 x 725 mm	805 x 644 x 660 mm
<b>Peso</b>	30,5 - 31,1 kg	26,6 - 27,2 kg

**Accessori in dotazione:** Lama TCT, sacchetto raccogli-polveri, morsa verticale, squadra, chiave esagonale.

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.