

# Makita®

## Fari da cantiere ML009G / ML005G / ML003G

**XGT**  
**LXT**

**XGT**  
**40V L<sup>ION</sup> max**

**18V**  
**LITHIUM-ION**

### Linea fari da cantiere

ML009G



Flusso luminoso  
max  
**10.000 lm**

ML005G



Flusso luminoso  
max  
**3.600 lm**

ML003G



Flusso luminoso  
max  
**1.100 lm**



### Alimentazione:

- batteria 40Vmax XGT a ioni di litio
- batteria 18V LXT a ioni di litio

**XGT**  
**40V max**



**18V**  
**LITHIUM-ION**



**XGT**  
**40V max**


**18V**  
**LITHIUM-ION**



**XGT****40V** Li-ion  
max**18V**  
LITHIUM-ION**ML009G****ML009G**

Flusso luminoso  
max  
**10.000 lm**

certificazione  
IP65, resistenza  
a polvere e  
acqua

**Distanza**

Frontale: circa **9,7 m**  
Laterale: circa **11,4 m**


**3 modalità di illuminazione**

La funzione memoria permette la riattivazione nella stessa modalità dell'ultimo spegnimento

**ML005G**

Flusso luminoso  
max  
**3.600 lm**


certificazione  
IP65, resistenza  
a polvere e  
acqua

**Distanza**

Frontale: circa **6 m**  
Laterale: circa **6,4 m**

**3 modalità di illuminazione**

La funzione memoria permette la riattivazione nella stessa modalità dell'ultimo spegnimento





**ML005G**




**ML003G**

**ML003G**



**Distanza**



Frontale: circa **2,8 m**  
 Laterale: circa **3 m**


Flusso luminoso  
 max  
**1.100 lm**



certificazione  
 IP65: resistenza  
 a polvere e  
 acqua

**2 modalità di illuminazione**

La funzione memoria permette la riattivazione nella stessa modalità dell'ultimo spegnimento



**Funzione avviso autonomia batteria**




Avvisa automaticamente l'utente della diminuzione autonomia della batteria riducendo l'illuminazione

**Maniglia per trasporto**



Design compatto con altezza ridotta grazie alla maniglia di trasporto retrattile

**Regolazione angolo**



La manopola per la regolazione dell'angolo consente di orientare la luce da un angolo di -30° a 210°

**Interruttore**



**Colore luce LED:  
 bianco luce diurna**



Temperatura colore:  
 5.000 K

## Accessori

### Schermo diffusore

Cod. GM00002377  
Modello: ML009G  
Cod. GM00002358  
Modello: ML005G



foto: ML009G

- Fornisce un'illuminazione diffusa e riduce l'abbagliamento della luce LED.
- Riduce le ombre multiple.

### Pellicola antiriflesso

Cod. GM00002376  
Modello: ML009G  
Cod. GM00002359  
Modello: ML005G





foto: ML005G

Quando la sorgente luminosa è abbagliante, attaccare questa pellicola sullo schermo del faro per ridurre l'abbagliamento.

### Treppiedi

Cod. GM00002073  
Modello: ML005G / ML003G



### Treppiedi

Cod. GM00002378  
Modello: ML009G / ML005G / ML003G



foto: ML005G



foto: ML009G

### Morsetto

Cod. GM00001396  
Modello: ML009G / ML005G / ML003G



## Autonomia (approssimata): ore

Con una singola carica completa della batteria

Modello	ML009G			
	Alto	Medio	Basso	
<b>40Vmax</b>	BL4025 x2	1,5 h	4,0 h	8,5 h
	BL4040 x2	2,4 h	6,5 h	14 h
	BL4050F x2	3,0 h	8,0 h	17 h
<b>18V</b>	BL1830B x2	0,8 h	2,4 h	4,5 h
	BL1850B x2	1,5 h	4,0 h	8,5 h
	BL1860B x2	1,8 h	5,0 h	10 h

Modello	ML005G			ML003G		
	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	
<b>40Vmax</b>	BL4025	2,2 h	4,5 h	9,5 h	6,0 h	14 h
	BL4040	3,5 h	7,5 h	15 h	10 h	22 h
	BL4050F	4,0 h	9,5 h	18 h	13 h	30 h
<b>18V</b>	BL1830B	1,3 h	2,7 h	5,5 h	4,0 h	9,0 h
	BL1850B	2,3 h	4,5 h	10 h	7,0 h	17 h
	BL1860B	2,7 h	5,5 h	12 h	8,5 h	21 h

## Tempo ricarica

Modello	Fast Charging DC40RA DC40RC		Fast Charging DC18RC DC18SD	
	28 min	38 min	22 min	60 min
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min	22 min	60 min
BL4040 4,0Ah	45 min	67 min	45 min	110 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min	55 min	130 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min		

## Fari da cantiere

### ML009G / ML005G / ML003G

	ML009G	ML005G	ML003G
Autonomia (ore)	con BL4040 x2, Basso/Medio/Alto: 14 / 6,5 / 2,4 a 1 m dalla sorgente luminosa: 4.300 / 1.900 / 1.000 lx	con BL4040, Basso/Medio/Alto: 15 / 7,5 / 3,5 a 1 m dalla sorgente luminosa: 2.100 / 1.000 / 500 lx	con BL4040, Basso / Alto: 22 / 10 a 1 m dalla sorgente luminosa: 500 / 200 lx
Flusso luminoso	Alto / Medio / Basso: 10.000 / 4.000 / 2.000 lm	Alto / Medio / Basso: 3.600 / 1.800 / 900 lm	Alto / Basso: 1.100 / 450 lm
Copertura illuminazione	Frontale / Laterale: 9,7 / 11,4 m	Frontale / Laterale: 6,0 / 6,4 m	Frontale / Laterale: 2,8 / 3,0 m
Dimensioni	con maniglia richiusa: 248 x 386 x 305 mm con maniglia alzata: 248 x 386 x 430 mm	con maniglia richiusa: 248 x 309 x 296 mm con maniglia alzata: 248 x 309 x 423 mm	con maniglia richiusa: 249 x 298 x 280 mm con maniglia alzata: 249 x 298 x 386 mm
Peso	6,4 - 9,9 kg	4,9 - 6,5 kg	3,7 - 4,7 kg

Accessori in dotazione: Schermo diffusore

Il peso non include la batteria