

Makita[®]

Monospazzola
PS001G

XGT

XGT

40V **LI-ION**
max

**Pulizia rapida,
semplice ed efficace**



BL **XPT**
MOTOR

Funzionamento stabile garantito dal controllo costante della velocità e dalla struttura anti-oscillazione.

Testa flessibile

Oscillazione ridotta allentando le due leve laterali



Paraspruzzi in gomma

Protegge da schizzi d'acqua e/o di detergente.

Motore brushless ad alta potenza

BL
MOTOR



Controllo della velocità costante

Per ottenere uniformità negli interventi di lucidatura e pulizia.



Mantiene una rotazione stabile

Velocità di rotazione



Spazzola/Tampone sostituibili senza azioni manuali



Montaggio della spazzola

Premere leggermente l'utensile sul pavimento e azionare l'interruttore.

Interruttore ON/OFF



Rimozione della spazzola

Premere leggermente l'utensile sul pavimento e azionare l'interruttore REVERSE.

Tasto REVERSE



Spazzola ø 190 mm

Dura
Cod. 1914T2-2



Dura con abrasivo
Cod. 1914T3-0



Pulizia toilette

Tampone ø 200 mm

Bianco
Cod. 1914S5-9



Rosso
Cod. 1914S6-7



Lucidatura della superficie a cera

Pulizia a bordo parete e fughe tra piastrelle

È possibile lavorare senza paraspruzzi per pulire battiscopa, bordi delle pareti, fughe tra piastrelle o scanalature.



Quando si utilizza l'utensile senza paraspruzzi, bloccare sempre la testa con le due leve.



3 velocità


È possibile selezionare tre velocità in base all'ambiente e alle condizioni di lavoro.



Velocità / Velocità a vuoto	Applicazioni
3. Alta / 600 g/min	Per lucidare superfici liscie
2. Media / 350 g/min	Pulizia a cera e lucidatura
1. Bassa / 150 g/min	Per lavori che richiedono pavimenti antiscivolo, e p



Spazzola ø 190 mm
 Media
 Cod. 1914T1-4




Spazzola ø 190 mm
 Morbida
 Cod. 1914T0-6



Pulizia cucine

Pulizia pavimenti in legno e deck




Tampone ø 200 mm
 Cod. 1914S7-5
 Blu
 Per la pulizia della cera
 Cod. 1914S8-3
 Marrone
 Per superfici esterne standard
 Cod. 1914S9-1
 Nero
 Per superfici esterne ruvide



**Pulizia a cera
 Rimozione della cera**



LED di illuminazione



Due luci a LED sulla test per illuminare un'ampia area di lavoro nella direzione di marcia. (sempre accese fisse durante il funzionamento, con funzione di post-illuminazione)

Impugnatura regolabile e facile da impugnare

Per una facile spinta grazie a comfort e controllo.

Asta telescopica regolabile con leva

- La lunghezza dell'asta può essere regolata in base al lavoro da svolgere e all'altezza dell'operatore. (Lunghezza totale: 1.081 - 1.435 mm)
- L'asta può essere bloccata in qualsiasi posizione desiderata.



Protezione batteria

Protegge la batteria da acqua e prodotti



**Estensione
 354 mm**



(eXtreme Protection Technology)

Accessori

Spazzole Ø190 mm

Spazzola	Tipo setola	Applicazioni	Cod.
	Morbida	Pavimenti in legno e deck	1914T0-6
	Media	Pulizia generale di pavimenti interni	1914T1-4
	Dura	Pulizia di pavimenti esterni in cemento e la rimozione di depositi oleosi	1914T2-2
	Dura (con abrasivo)	Sporco ostinato e ceramiche	1914T3-0



Tamponi Ø 200 mm

Tampone	Colore*1	Capacità di pulizia*2	Superficie di pulizia	Applicazioni	Cod.
	Bianco	Bassa	Liscia	Lucidatura a cera	1914S5-9
	Rosso				1914S6-7
	Blu	Alta	Ruvida	Pulizia della cera	1914S7-5
	Marrone			Rimozione della cera	1914S8-3
	Nero			1914S9-1	




*1 Più il colore è chiaro e luminoso, più fine è la grana; più il colore è scuro e intenso, più grossolana è la grana (standard di settore).

*2 Potere di rimozione di macchie e cera

Supporto per tampone Ø 175 mm

Attacco con velcro



Cod. 1914S4-1

Borsa per trasporto

Realizzata con materiali resistenti all'acqua per trasportare accessori bagnati. Contiene tutti gli accessori in dotazione per questo modello.

Cod. 1915D1-8



Possono essere attaccati diversi tamponi tramite velcro.

Tempi di ricarica

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
		
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

Monospazzola

PS001G

	Reversibilità	Velocità a vuoto	Alta: 600 min ⁻¹ , Media: 350 min ⁻¹ , Bassa: 150 min ⁻¹
	3 velocità elettroniche	Autonomia	Alta: 30 min, Media: 50 min., Bassa: 140 min
	Controllo elettronico velocità	Misura accessori	Spazzola: 190 mm, Tampone: 200 mm
	Avviamento morbido	Manico telescopico	1.081 - 1.435 mm
	LED di illuminazione	Altezza testa	189 mm
	Anti-restart	Livello vibrazioni	2,5 m/s ² o minore
		Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
		Livello pressione sonora	73 dB(A)
		Livello potenza sonora	88 dB(A)
		Incertezza del rumore (fattore K)	3,0 dB(A)
		Dimensioni	1.081 - 1.435 x 204 x 361 mm
		Peso	4,4 - 5,6 kg
		Peso (Batteria)	BL4080F

Accessori in dotazione: Spazzola media Ø 190 mm, paraspruzzi, supporto per tampone Ø175 mm, 3 tamponi per pavimenti Ø 200 mm (bianco, rosso, blu), borsa porta accessori.

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.