



Soffiatore Connector
UB004C
Zaino Power Pack
PDC1500A01



Forza di soffiaggio max

Modalità boost*

28 N

Con bocchetta standard / PDC1500A01

Volume aria max

Modalità boost*

20,9 m³/min

Autonomia

Forza di soffiaggio di 10N / Forza di soffiaggio massima

200 / 55 min

Con bocchetta standard / PDC1500A01 / Velocità controllata

*L'uso continuo massimo della modalità Boost è di 10 sec. Dopo 10 sec. di utilizzo, la macchina non passerà alla modalità Boost per 20 sec.



Con bocchetta
tonda ø 74 mm



Con bocchetta piatta



Elevata forza di soffiaggio di 25 N e 28 N in modalità boost (con limite di tempo)



Elevata potenza

Rispetto al modello precedente, il percorso del flusso d'aria è stato modificato da una linea curva a una linea retta, aumentando così l'efficienza di soffiaggio di circa il 10%.



Forza di soffiaggio max Modalità boost*	Volume aria max Modalità boost*	Velocità aria max Modalità boost*
28 N	20,9 m³/min	80,7 m/s
Con bocchetta standard / PDC1500A01		

*L'uso continuo massimo della modalità Boost è di 10 sec. Dopo 10 sec. di utilizzo, la macchina non passerà alla modalità Boost per 20 sec.



Connector

Elevata capacità energetica di 1.500Wh

Zaino Power Pack

PDC1500A01

Rimozione/fissaggio rapido

consente di rimuovere facilmente la batteria o di collegarla all'unità principale.



Rifrangente

l'operatore sarà visibile anche al buio



Indicatore carica residua

indica lo stato della batteria tramite 4 LED verdi



XPT

eXtreme Protection Technology / IPX4 compatibile

L'elevata resistenza all'acqua consente di utilizzare la macchina anche se bagnata.



Potente soffiatore alimentato a batteria con prestazioni equiparabili ai modelli a scoppio da 65 cm³



Massimo comfort

- L'imbracatura è stata riprogettata in modo da essere più confortevole
- Tessuto a rete per una migliore traspirabilità
 - Il materiale e la forma della tracolla sono stati riprogettati per ridurre lo stress sulle spalle dell'utente



Controllo della velocità variabile

- La leva può essere bloccata nella posizione desiderata dall'utente.
- La macchina può passare alla modalità boost tirando completamente la leva.



Impugnatura regolabile

- La posizione dell'impugnatura è regolabile in avanti/indietro e sinistra/destra per adattarsi alla postura di lavoro ideale per l'operatore.



Accessori

Bocchetta tonda Ø 74 mm

Cod. 1914H0-2

Ugello adatto per soffiare foglie cadute e bagnate o detriti.



Bocchetta piatta

Cod. 1914H1-0

Ideale per soffiare foglie cadute che aderiscono al terreno, ecc...



Zaini Power Pack

Zaini Power Pack

Elevata capacità energetica di 1.500Wh PDC1500A01

Caricabatterie DC4001

Tempo di ricarica: 450 min.



Capacità energetica di 1.200Wh PDC1200A01

Caricabatterie DC4001

Tempo di ricarica: 360 min.



XPT

L'elevata resistenza all'acqua consente di utilizzare la macchina anche in condizioni di pioggia.



Connector

UB003C



UR101C UR201C UR202C



UB004C



LM001C



Adattatori

40Vmax

Cod.
191N62-4



Adattatore per utensili
40Vmax XGT

18Vx2

Cod.
191J51-5



Adattatore per utensili
18Vx2 LXT

Tempi di ricarica

	DC4001
	450 min
	360 min

Soffiatore Connector

UB004C

- Interruttore elettronico
- Anti-restart
- 3 velocità elettroniche
- Controllo elettronico velocità

Volume aria	con PDC1500A01, Regolazione automatica velocità, Modalità 1 / 2 / 3: 8,5 / 15,2 / 19,7 m ³ /min
Velocità aria max	con PDC1500A01, Modalità boost: 20,9 m ³ /min con PDC1500A01, Regolazione automatica velocità, Modalità 1 / 2 / 3: 33,2 / 59,0 / 76,3 m/s con PDC1500A01, Modalità boost: 80,7 m/s con PDC1500A01, Regolazione automatica velocità, Modalità 1 / 2 / 3: 5 / 15 / 25 N con PDC1500A01, Modalità boost: 28 N
Forza di soffiaggio	con PDC1500A01, Modalità boost: 80,7 m/s con PDC1500A01, Regolazione automatica velocità, Modalità 1 / 2 / 3: 10.500 / 18.000 / 22.500 g/min Modalità boost: 23.800 g/min
Velocità a vuoto	55-200 min (con bocchetta standard e PDC1500A01)
Autonomia	Senza carico, EN50636-2-100: 2,5 m/s ² o minore
Livello vibrazioni	Senza carico, EN50636-2-100: 1,5 m/s ²
Fattore vibrazione K	EN50636-2-100: 82,3 dB(A)
Livello pressione sonora	EN50636-2-100: 96,1 dB(A)
Fattore rumore K	3,1 / 2,1 dB(A)
Dimensioni	460 x 575 x 585 mm
Peso	16,5 - 18,6 kg
(Batteria)	PDC1200A01 - PDC1500A01

Accessori in dotazione:

Cinghia tubo e supporto tubo, bocchetta tonda, bocchetta piatta

Zaino Power Pack

PDC1500A01

Capacità	43,55 Ah
Capacità energetica	1.567,8 Wh
N. celle	130
Tempo ricarica	450 min.
Dimensioni	senza imbracatura: 369 x 312 x 131 mm
Peso	Solo batteria: 10,9 kg* Con imbracatura: 12,9 kg*
Cavo	Lato batteria: 1,2 m Lato adattatore: 0,6 m

*non coperto da procedura EPTA

Accessori in dotazione: Imbracatura, caricabatterie

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria.

La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO