

Makita

Elettroseghe da potatura
40Vmax
UC002G / UC003G / UC006G

XGT

XGT

40V **Li-ion**
max

Potente come una motosega da 30 cm³



foto: UC002G

Peso (corpo macchina)

2,6 kg

Velocità catena

24,8 m/s

Barra a
rocchetto



UC002G: 250 mm
UC003G: 300 mm

Carving



UC006G:
250 mm

foto: UC003G

BL
MOTOR

WG
WET GUARD

XGT
40V Li-ion
max

Potente come

Alta efficienza operativa

BL
MOTOR



Performance

Con una singola carica completa della batteria

circa **160** tagli

- 100x100mm legno di cedro
- Barra/Catena:
350mm/ 90PX
- Batteria : BL4040



Aggancio D-ring
Attacco per la fune

foto: UC002G

Peso

2,6
kg

Corpo macchina

Velocità catena

24,8
m/s



I bulloni prigionieri
impediscono la perdita del
dado



Leva per regolazione
della velocità



Tappo grande
consente un facile riempimento
dell'olio della catena.



Vite tendicatena

Arpione in metallo
Finestra per livello olio catena

Fermacatena in metallo

una motosega da 30 cm³

WG / IPX4
WET GUARD

L'elevata resistenza all'acqua consente di azionare la macchina anche se bagnata.



Lubrificazione della catena automatica e regolabile

Utensile perfettamente bilanciato



Accessori

Barra / Catena / Copribarra / Ruota dentata di trasmissione

*Barra carving
**Pignone (Micro-Lite)
***Rocchetto





Tipo di taglio:
MC: Micro scalpello,
CC: Scalpello smussato



Ruota dentata



Barra		Catena						Copribarra Cod.	Diametro della lima		Ruota dentata	
Lunghezza barra	Cod.	Numero unità collegabili	Spessore	Passo	Tipo di taglio		Sega a catena Cod.		1° metà del piatto superiore	2° metà del piatto superiore	Passo/ Numero di denti	Cod.
25cm	*191G61-4	60	1,3mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	458501-6	4,0mm	4,0mm	1/4" / 9	191V92-3
25cm'	**191G14-3	40	1,1mm'	3/8"	90PX	CC	191H00-0	458501-6	4,5mm	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
25cm	***191G22-4	40	1,3mm	3/8"	91PX	CC	191H08-4	458501-6	4,0mm	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
25cm	***191T85-8	46	1,1mm	.325	80TXL	MC	191T89-0	458501-6	4,0mm	4,0mm	.325 / 7	191V91-5
30cm	**191G15-1	46	1,1mm	3/8"	90PX	CC	191H01-8	419288-5	4,5mm	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
30cm	***191G23-2	46	1,3mm	3/8"	91PX	CC	191H10-7	419288-5	4,0mm	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
30cm	***191T86-6	51	1,1mm	.325	80TXL	MC	191T90-5	419288-5	4,0mm	4,0mm	.325 / 7	191V91-5
35cm	**191G16-9	52	1,1mm	3/8"	90PX	CC	191H02-6	419288-5	4,5mm	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
35cm	***191G24-0	52	1,3mm	3/8"	91PX	CC	191H11-5	419288-5	4,0mm	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
35cm	***191T87-4	59	1,1mm	.325	80TXL	MC	191T91-3	419288-5	4,0mm	4,0mm	.325 / 7	191V91-5
40cm	**191G17-7	56	1,1mm	3/8"	90PX	CC	191H03-4	419242-9	4,5mm	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
40cm	***191G25-8	56	1,3mm	3/8"	91PX	CC	191H12-3	419242-9	4,0mm	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
40cm	***191T88-2	64	1,1mm	.325	80TXL	MC	191T92-1	419242-9	4,0mm	4,0mm	.325 / 7	191V91-5



Olio per catena BIOTOP

Olio per catena BIOTOP	
Misura	Cod.
1L	P-08383N
5L	P-30807N



Tempo di Ricarica

	DC40RA Fast Charging	DC40RC
*1BL4025 2,5Ah	28min	38min
*1BL4040 4,0Ah	45min	67min
BL4050F 5,0Ah	50min	85min

*1 Batteria raccomandata

Elettroseghe da potatura

UC002G/ UC003G/ UC006G
250mm/300mm/250mm carving

Interruttore elettronico	Lunghezza barra di guida UC002G: 250 mm / UC003G: 300 mm / UC006G: 250 mm carving
Freno elettrico	Passo catena/spessore catena UC002G: 6,35mm / 1,3 mm o 9,5 mm / 1,1 o 1,3 mm
Lubrificazione automatica	UC003G: 9,5 mm / 1,1 o 1,3 mm
Freno catena	UC006G: 6,35mm / 1,3 mm
	Velocità catena 0-24,8 m/s (0-1.490 m/min)
	Serbatoio olio catena 200 ml
	Livello potenza sonora 100dB(A)
	Livello vibrazioni 2,9/ 2,4 m/s ² (catena: 90PX)
	(anteriore/ posteriore)
	Dimensioni 266 x 194 x 227 mm senza barra
	Lunghezza totale
	(catena con 90PX) UC002G: 486 mm, UC003G: 543 mm
	(catena con 25AP) UC006G (con barra carving): 504 mm
	Peso UC002G: 3,8 kg, UC003G: 3,2 kg, UC006G: 4,7 kg

Accessori in dotazione:

Catena, barra, copribarra, olio per catena, chiave inglese

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

