

## Seghetto diritto LXT®

### DJR186RTE

18V • 0 – 2.800 c/min • 32mm

#### Seghetto diritto 18V 32 mm

Seghetto diritto dal design ergonomico efficiente per tagli dei metalli con prestazioni paragonabili ai modelli alimentati a filo. Dotata di scarpa fissa per una maggior durata. Riduzione delle vibrazioni grazie al nuovo sistema di ingranaggi verticali. Lama innesto rapido per facile cambio lama. Lunghezza corsa 32mm e velocità di taglio pari a 0 – 2.900 c/min con controllo continuo tramite interruttore. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito con due batterie 5,0Ah BL1850B e caricabatterie rapido '45 DC18RC. Fornito con valigetta makpac.



#### SPECIFICHE TECNICHE

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Tensione nominale della batteria                   | 18 V                       |
| Piattaforma LXT                                    | ✓                          |
| Colpi al minuto                                    | 0 - 2800 min <sup>-1</sup> |
| Lunghezza corsa                                    | 32 mm                      |
| Capacità max taglio legno (90°)                    | 255 mm                     |
| Capacità max taglio tubo acciaio                   | 130 mm                     |
| Livello potenza sonora                             | 95 dB(A)                   |
| Livello pressione sonora                           | 84 dB(A)                   |
| Incertezza del rumore (fattore K)                  | 3 dB(A)                    |
| Peso con batteria                                  | 3,5 - 3,8 kg               |
| Dimensioni prodotto                                | 486 x 81 x 223 mm          |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)             | Li-ion                     |
| Livello Vibrazione, Taglio Pannelli                | 13,0 m/s <sup>2</sup>      |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio Pannelli | 1,5 m/s <sup>2</sup>       |
| Livello Vibrazione, Taglio Travi in Legno          | 12,5 m/s <sup>2</sup>      |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K),                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>       |

#### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Design sottile con impugnatura gommata per il massimo comfort
- Cambio lama e regolazione del pattino senza attrezzi
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

**Codice EAN 0088381806725**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**450128-8**

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



**821620-5**

Valigetta in plastica



**B-05169**

Lama BiM per metallo 152x0,9mm -



**B-05175**

Lama BiM per legno chiodato



## DOTAZIONE UTENSILE

**197280-8 (2x)**

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



**195584-2**

Caricabatterie LXT®

